

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/00), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donosi

PRAVILNIK

O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OBJEKTI ZA SAKUPLJANJE, KONZERVIRANJE, SKLADIŠTENJE I PROMET SIROVE KOŽE, KRZNA, VUNE I DLAKA ŽIVOTINJA

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se veterinarsko-zdravstveni uvjeti koje moraju ispunjavati objekti i prostorije u kojima se vrši sakupljanje, konzerviranje, skladištenje i promet sirove kože, krzna, vune i dlaka životinja.

Članak 2.

Objekti iz članka 1. ovog pravilnika razvrstavaju se na:

1. uvozno-izvozne objekte;
2. objekte za unutarnji promet;
3. otkupne stanice.

Članak 3.

Za objekte iz članka 1. ovog pravilnika prije početka izgradnje ili rekonstrukcije obvezno se pribavlja prethodna veterinarsko - zdravstvena suglasnost na izvedbeni projekt i lokaciju.

Rješenje da li izgrađeni ili rekonstruirani objekti iz stavka 1. ovog članka udovoljavaju propisanim veterinarsko - zdravstvenim uvjetima donosi kantonalno ministarstvo, mjerodavno za poslove veterinarstva (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo), a za izvozne objekte Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) te određuje veterinarski kontrolni broj, na temelju nalaza povjerenstva, koje formira federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar).

Troškove rada povjerenstva iz stavka 1. ovog članka snosi pravna ili fizička osoba, koja se bavi poslovima iz članka 1. ovog pravilnika.

Članak 4.

Objekti iz članka 1. ovog pravilnika, za koje je utvrđeno da udovoljavaju propisanim uvjetima upisuju se u službenu evidenciju odobrenih objekata.

U službenu evidenciju odobrenih objekata upisuju se samo oni objekti koji posjeduju od mjerodavnih organa pribavljenu dokumentaciju o građenju: urbanističku suglasnost, odobrenje za građenje i odobrenje za uporabu građevine.

Članak 5.

Radi upisa u evidenciju iz članka 4. stavak 1. ovog pravilnika, podnosi se zahtjev za priznavanje ispunjavanja uvjeta propisanih ovim pravilnikom.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, podnosi se slijedeća dokumentacija:

1. glavni projekt - što uključuje arhitektonski, građevinski i tehnološki projekt te projekt instalacije i ostale vrste projekata kojima se daje tehničko rješenje objekta;
2. nacrt lokacije - smještajni plan, s prikazom svih radnih prostorija. Ovaj plan mora prikazivati lokaciju svih zgrada uključujući i susjedne građevine (ako postoje), industrijske kolosijeke, prometnice i prilazne prometnice u blizini objekta; sve vodne tokove, bunare, vodospreme, vodovodne i kanalizacijske cijevi te sustav za primarno pročišćavanje otpadnih voda;
3. tlocrt objekta na kojem su potanko prikazane sve prostorije, prostori i djelatnosti u objektu, elektro instalacije, vodovodne i kanalizacijske instalacije;
4. tehnološki proračun sirovine, tehnološke opreme, radne snage, tehnoloških površina, te utroška vode i energije;
5. specifikacija tehnološke opreme sa glavnim karakteristikama i atestima za uporabu;
6. detaljan prikaz mjera sanitarne zaštite objekta, opreme i proizvoda, s prilogom koji čini specifikacija svih sanitarnih uređaja koji su u funkciji sanitarne zaštite dotičnog objekta. Dokumentacija iz stavka 2. toč. 1, 2., 3., 4., 5., i 6. ovog članka mora biti izrađena sukladno uvjetima, koji su propisani ovim pravilnikom i važećim propisima o građenju te odobrena za objekte za unutarnji promet i otkupne stanice od kantonalnog ministarstva, a za uvozno-izvozne objekte od federalnog ministarstva, prije početka izgradnje objekta.

II - OPĆI UVJETI IZGRADNJE I UREĐENJA OBJEKTA

Članak 6.

Objekti iz članka 1. ovog pravilnika lociraju se isključivo na prostorima izvan naseljenih mjesta i to na dovoljnom odstojanju od stambenih, stambeno-poslovnih, poslovnih, zdravstvenih, sportskih, industrijskih i objekata za skladištenje osjetljivih proizvoda i svih drugih građevina, čija bi normalna uporaba mogla biti ugrožena širenjem neugodnih mirisa, tehnološkim procesom, transportom sirovine i sl. Prostorije za otkup, obradu i skladištenje ovih sirovina ne smiju biti u stambenim objektima.

Članak 7.

Krug objekta mora biti ograđen prikladnom žičanom, betonskom, živom i sličnom ogradom, visokom najmanje 2 metra koja onemogućava nekontrolirani ulazak ljudi i životinja u krug objekta. Sve površine kruga koje nisu pokrivena betonom ili asfaltom moraju biti pod zelenilom.

Zabranjeno je uvođenje u krug objekta i držanje u njemu pasa, mačaka i drugih vrsta životinja.

Članak 8.

Putovi u krugu objekta moraju biti dovoljno široki za saobraćaj motornih vozila, sa betonskom ili asfaltnom podlogom.

Putovi moraju biti pogodni za čišćenje i pranje sa dovoljnim brojem hidranata i slivnika.

Članak 9.

Objekt se može opskrbljivati vodom iz javnog vodovoda ili vlastitih bunara. Vodoopskrba objekta mora odgovarati tehničko-tehnološkim normativima glede pritiska, količine, temperature i dezinfekcije.

Sustav vodovodnih cijevi za industrijsku vodu mora biti odvojen od sustava za pitku vodu. Ako se koristi vlastiti bunar za pitku vodu onda mora biti osiguran hidrofor sa hlorigeneratorom.

Članak 10.

U prostorijama objekta mora biti osigurana, centralno ili lokalno (putem bojlera) opskrba toplom i hladnom vodom i odgovarajući broj priključaka tople i hladne vode.

Topla voda koja služi za sanitaciju opreme i prostorija, na mjestu potrošnje, mora biti temperature najmanje 83° C.

Članak 11.

Objekt iz članka 1. ovog pravilnika mora imati dva kanalizacijska sustava.

Kanalizacijski sustav za otpadne vode mora da se završava uređajem za prečišćavanje otpadnih voda, ili komorom za skupljanje istih, koja se povremeno prazni odvozeći u adekvatne uređaje za prečišćavanje takvih voda.

Kanalizacijski sustav za padavinske vode i fekalije se može ulijevati u javnu kanalizaciju ili septičku jamu direktno, a ako ide u prirodni recipijent potrebno je prethodno prečišćavanje.

Članak 12.

U prostorijama objekta u kojima se pri izvedbi tehnoloških postupaka rabi voda mora se osigurati njezin odvod, tako da se otpadne vode ne razlijevaju po podnoj površini.

Otpadne vode iz opreme i s podnih površina moraju se neposredno odvoditi u kanalizaciju. Za odvod vode u svim prostorijama mora biti postavljen odgovarajući broj slivnika. Slivnici moraju biti opskrbljeni efikasnim sustavom za sprječavanje povratka neugodnih mirisa i izlaska glodara iz kanalizacije.

Članak 13.

U prostorijama objekta, zavisno od veličine i načina rada, mora se osigurati prirodna ili umjetna ventilacija na principu potpritiska, te dezodorizacija s ciljem uklanjanja neugodnih mirisa. Sav iskorišteni - odvodni zrak mora biti prethodno podvrgnut tretmanu (suhi i vodeni filtri, dezodoracija), pa tek nakon toga može biti ispušten u atmosferu. Odvodi za odvod zraka moraju biti osigurani zaštitnom mrežom. Na svim većim otvorima prema prostorijama iz kojih je moguće prodiranje neugodnih mirisa i kemijskih isparenja treba predvidjeti zračne zastore.

U prostorijama u kojima se obrađuje, prerađuje i čuva koža i ostalo, mora postojati klima- uređaj za osiguranje temperature koja sprječava kvarenje kože i stvaranje uvjeta za razvoj raznih vrsta bakterija.

Na ulazima u objekt kroz koja prolaze vozila i ljudi moraju biti postavljene dez-barijere. Na ulazu za vozila mora biti dez-barijera dimenzija najmanje 4,5 m dužine i 3 m širine. Na ulazu za ljude moraju biti postavljene nožne barijere i uređaj za dezinfekciju ruku. Nožne barijere moraju biti takvih dimenzija da se jedino preko barijere može ući u objekt.

III - PROSTORIJE

Članak 14.

U ovisnosti od vrste sirovine koja se otkupljuje, obrađuje i skladišti, opsega i načina rada, prostorije iz članka 1. ovog pravilnika moraju se sastojati od:

a) Za uvozno-izvozne objekte:

1. prostorije ili prostora za preuzimanje kože;
2. prostorije za konzerviranje i uskladištenje sirove, usoljene i suhe kože, vune, krzna i dlaka, za koje je utvrđena zdravstvena ispravnost, o čemu mora postojati odgovarajuća dokumentacija;

3. prostorije za konzerviranje i skladištenje sirove, usoljene ili suhe kože, vune i dlaka životinja zaklanih bez veterinarsko-zdravstvenog pregleda, uginulih papkara i kopitara, za koje nije utvrđen uzrok uginuća, ili ispravnih koža, vune, krzna i dlaka, ali koje su bile u dodiru s drugim kožama iz ove točke - sumnjive kože, vuna, krzno i dlaka (karantenske prostorije);
4. prostorije sa kontajnerom za konfiskat koji se mora neškodljivo ukloniti;
5. prostorija za sušenje sirove kože, vune i dlaka;
6. prostorije za smještaj sredstava za konzerviranje i dezinficiranje;
7. prostorije ili prostora za pripremu robe za izvoz (ako se vrši izvoz);
8. prostorije za odmor i ishranu uposlenika;
9. garderobe i sanitarne prostorije;
10. objekta ili mjesta za čišćenje, pranje i dezinficiranje prijevoznih sredstava;
11. prostorije za administraciju;
12. prostorije za veterinarskog inspektora.

Na ulaznim vratima svake prostorije iz stavka 1. ovog članka mora biti vidljiva oznaka namjene prostorije.

b) Za objekte u unutarnjem prometu

U objektima u unutarnjem prometu moraju biti osigurane prostorije navedene pod toč. a), podtoč. 1, 2., 3., 5., 6., 8., 9. i 10. ovog članka i posebice uređeno mjesto, u krugu objekta, za smještaj kontejnera za konfiskat, koji se mora neškodljivo ukloniti.

c) Za otkupne stanice

U objektima otkupne stanice moraju biti osigurane prostorije navedene pod toč. a), podtoč. 1., 2., 3., 4., 6. i 9. ovog članka.

Članak 15.

Prostorije za prijem, obradu i skladištenje koža, krzna, vune i dlaka, glede izgradnje, moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:

1. Materijali koji se rabe za izgradnju prostorija moraju omogućiti higijensko održavanje tih prostorija. Ti materijali moraju biti otporni na habanje i koroziju;
2. Visina prostorija mora iznositi najmanje 3 m.

Podovi prostorija moraju biti od čvrstog materijala, nepropusnog za vodu, sol i masne kiseline, i otpornog na sredstva za pranje i dezinficiranje. Podovi moraju biti izrađeni tako da se lako peru i čiste, da nisu klizavi i da imaju potrebit broj slivnika.

Podovi moraju imati odgovarajući pad prema odvodnim kanalima ili slivnicima, koji moraju biti osigurani tako da ne propuštaju neugodne mirise iz kanalizacije.

Podovi bazena za potapanje i tretman sirovih koža moraju biti betonski ili od drugog nepropusnog materijala otpornog na kiseline, sredstva za pranje i dezinficiranje, visine ivica od dna do vrha ne manje od 0,5 m, a dužine i širine koja odgovara potrebama dezinficiranja pojedinih vrsta koža i zapremine ovisno od kapaciteta objekta, sa odgovarajućim slivnicima.

Umjesto betonskih bazena za potapanje i dezinficiranje koža mogu se uporabiti posude potrebite veličine izrađene od odgovarajuće plastike.

Komore za tretman vune vodenom parom ili nekim gasovitim dezinficijensima moraju osigurati rad pri visokoj temperaturi do 120° C i povišenom pritisku do 1 bara uz planirani higijenski normativ za tretman od 3 kg vune po 1 m² površine poda komore.

3. Spojevi podova i zidova te zidova međusobno, u prostorijama, moraju biti zaobljeni;
4. Površine zidova prostorija moraju biti obložene do stropa vodootpornim materijalom ravnih i glatkih površina bijele boje;
5. Kutovi zidova i stupovi, koji su izloženi udarima, moraju biti obloženi zaštitnicima od nehrđajućeg metala, ravnih i glatkih površina, a štitnici moraju biti u istoj ravnini sa zidnom površinom;
6. Prozori moraju imati okvire od materijala koji je pogodan za svakodnevno pranje i dezinficiranje. Prozori prostorija za prijem, konzerviranje i uskladištenje sirove kože, krzna, vune i dlake se postavljaju na visini najmanje 2, 20 metara iznad poda, imaju zaštitnu mrežu protiv ulaska insekata i sa spoljne strane, drvene kapke. Ako prozori nemaju kapke, stakla na prozorima moraju biti obojena plavom transparentnom bojom;
7. Vrata moraju biti izrađena od nehrđajućeg metala ili odgovarajuće plastike.

Prostorije za prijem, preradu i skladištenje koža, krzna, vune, dlaka i životinjskih otpadaka, osim standarda i normativa predviđenih za građenje građevina moraju zadovoljavati i posebne uvjete zbog specifičnosti svoje namjene.

Članak 16.

U objektu mora postojati prostorija za presvlačenje uposlenika (garderoba) i sanitarne prostorije (kupaonice i zahodi), odvojeno za muškarce i žene. U objektima za unutarnji promet i otkupnim stanicama mora se osigurati jedno kupatilo i jedan klozet.

U garderobi se za svakog uposlenika osigurava poseban ormar za civilno odijelo i ormar za radnu odjeću i obuću. Ormar je izrađen od metala i postavljen na postolje visine 30 cm. Vrata ormara moraju imati otvore za ventilaciju.

Sanitarne prostorije za održavanje osobne higijene uposlenika (kupaonice i oprema za pranje ruku), moraju imati odgovarajuću prirodnu ili umjetnu ventilaciju.

U kupaonici se na svakih 15 uposlenika u smjeni osigurava jedna oprema za pranje ruku i jedna kabina s tušem.

Opremu za pranje ruku čini:

1. umivaonik od nehrđajućeg materijala, koji je opskrbljen hladnom i toplom vodom. Odvod vode iz umivaonika mora biti povezan s kanalizacijom preko zatvarača (sifona);
2. posuda sa tekućim sapunom pričvršćena za umivaonik;
3. papirni ubrusi postavljeni na držaču iznad ili pokraj umivaonika;
4. posuda za uporabljene papirne ubruse, smještena u neposrednoj blizini umivaonika.

Osim u kupaonici, oprema za pranje ruku mora biti postavljena i u prostorijama u kojim se vrši otkup, obrada i skladištenje kože, krzna, vune i dlake.

Kabina s tušem mora udovoljavati ovim uvjetima:

1. zidovi kabine moraju biti obloženi voodootpornim materijalom bijele boje, a ako su montažni moraju biti izgrađeni od nerđajućeg materijala glatkih i ravnih površina;
2. kabina mora imati hladnu i toplu vodu, držač za sapun i šampon;
3. pri ulazu u kabinu mora se postaviti držač za ručnike i držač za rublje;
4. podna površina kabine mora imati odgovarajući pad prema slivniku i mora biti pokrivena gumenim ili plastičnim podmetačem.

Zahodi (toaleti), odvojeni za muškarce i žene, moraju biti građevinski odvojeni od garderobe i kupaonice.

U pretprostoru zahoda mora se postaviti potrebit broj opreme za pranje ruku, propisane u stavku 5. ovog članka.

U zahodima se na svakih 15 uposlenika osigurava jedna zahodska školjka.

Članak 17.

Za pušenje i odmor uposlenika za vrijeme radnog vremena mora se osigurati prostorija koja ima prirodnu ili umjetnu ventilaciju, opremu za pranje ruku i klupe ili stolice.

Za ishranu zaposlenog osoblja u objektu mora postojati odgovarajuće opremljena prostorija (blagovaonica).

Članak 18.

Prostor za pranje i dezinfekciju prijevoznih sredstava i utovarna odnosno istovarna rampa moraju biti betonirani ili asfaltirani, tako da se mogu lako čistiti i dezinficirati.

Prostor iz stavka 1. ovog članka mora imati:

1. krovnu zaštitu, betonsko ili metalno postolje, ili kanal za pranje vozila, koji ima kanalizacijski sustav ili septičku jamu odgovarajućeg kapaciteta;
2. priključke za hladnu i toplu vodu temperature najmanje 83° C, s ugrađenim termometrom na izlaznoj cijevi tople vode;
3. kontejner za odlaganje ostataka (otpadaka) nakon čišćenja vozila;
4. mjesto za smještaj opreme, pribora i dezinfekcijskih sredstava.

Članak 19.

Otkupljene kože, krzna, vuna, dlaka i životinjski otpaci, u prostoriji za otkup, mogu se zadržati najduže 24 sata.

Članak 20.

Otkupljene i preuzete sirove kože moraju se označiti metalnom ili plastičnom markicom na kojoj je vidljivo upisan kontrolni broj odobrenog objekta i redni broj markice.

Kože od životinja zaklanih bez veterinarskog pregleda označavaju se vidljivo, sa rednim brojem knjige evidencije otkupa.

Članak 21.

Pravne i fizičke osobe koje se bave otkupom i prometom sirovih koža, krzna, vune i dlaka moraju utvrditi veterinarsko - sanitarni red u prostorijama za smještaj i skladištenje ovih sirovina i osigurati njegovu provedbu.

Veterinarsko - sanitarni red obuhvaća sljedeća pitanja:

- vrijeme početka i završetka rada,
- vrstu radne i zaštitne odjeće i obuće za vršenje pojedinih poslova,
- sredstva i način čišćenja i dezinfekcije prostorija, opreme i uređaja,
- sredstva za obavljanje veterinarsko - zdravstvenog pregleda.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena odredaba provedbenih propisa koji reguliraju ovu materiju, a primjenjivali su se na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 23.

Postojeći objekti za sakupljanje, konzerviranje, skladištenje i promet sirove kože, krzna, vune i dlaka životinja, moraju ispuniti uvjete propisane ovim pravilnikom najkasnije u roku od jedne godine, od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-92/02
15. svibnja 2002. godine
Sarajevo